

Bellon mural LED18A



Structure métallique robuste et stable permettant un positionnement aisé de l'élément éclairant grâce à trois pivots rotatifs sur roulements.

La potence ainsi que la rotule à ressort de compensation ouvrant jusqu'à 60° permettent un positionnement bas de l'éclairage, idéal pour une utilisation en gynécologie.

Les deux bras horizontaux de 82 cm et le flexible renforcé de 14 cm assurent un déploiement maximal de 167 cm à 360°.

L'interrupteur à trois positions (50%/Off/100%) situé dans le prolongement de la poignée ergonomique assure une prise en main et une utilisation intuitive de la lampe.

Eclairage puissant, précis et compact.

Dispositif Medical Classe 1

Intensité Lumineuse

2300 Lumens*

Température de couleur

4500°K* (blanc neutre)

Indice de rendu des couleurs

IRC 95/100

Consommation électrique

18 Watts

• Longévité des LED : 50 000 h minimum

• Longueur de câble d'alimentation : 4 mètres

• Couleurs proposées : Blanc

• Dimensions de la tête : 16 x 13 cm

• Protection électrique : isolation classe l

• Normes: EN 60 601 -1/ -2-41 EN 60 598-2-25

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
240000		30 cm	15 cm
160000		50 cm	20 cm
44000		100 cm	30 cm

^{*}Tolérance des données +/- 10%









