

Lampe LED au design épuré et longiligne, constituée d'un flexible résistant et silencieux suivi d'un profilé en aluminium (250mm/ Ø25mm) avec 6 LED de haute puissance et vitre de protection.

Avec une intensité lumineuse de 840 lumens et un faisceau lumineux de 120°, la lampe LED Luna permet d'éclairer, de façon homogène, une très large surface. Son bras flexible permet une orientation sol/mur/plafond du flux lumineux.

L'option variateur permet de régler l'intensité lumineuse pour un confort d'utilisation optimal et personnalisé

L'option 2ème interrupteur déporté (alimenté en très basse tension de sécurité, 12 V), placé à l'extrémité d'un câble de 150 cm permet aux personnes alitées ou à mobilité réduite une utilisation aisée et intuitive de jour comme de nuit. Peut également être utilisée comme veilleuse de nuit.

Idéale pour les pharmacies hospitalières (PUI), la préparation des médicaments patients (Réa), en éclairage d'appoint dans les chambres pour le patient et le personnel soignant ou comme lampe de bureau.


Dispositif Medical Classe I

Intensité Lumineuse **840 Lumens***

Température de couleur **4500°K* (blanc neutre)**

Indice de rendu des couleurs **IRC 95/100**

Consommation électrique **7 Watts**

Lux*	Faisceau 120°	Distance	Surface éclairée
2000		30 cm	45 x 30 CM
768		50 cm	70 x 60 CM

* tolérance des données +/- 10%



Tête rotative 330°

Luna 65

Interrupteur on/off

Option: Interrupteur on/off avec 2ème interrupteur déporté



- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/-2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc et noir
- Dimensions de la tête : 25 cm x 2,5 cm

- Fixations à choisir



RÉFÉRENCES

	Interrupteur On/Off	Variateur	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	LUN0650	LUN0650V	LUN0650-ISC
Flexible 100 cm	LUN01000	LUN01000V	LUN01000-ISC

Option interrupteur déporté: LUN0650ID et LUN01000ID

