

Bellon plafond LED18PH et LED18PH-G



Idéales pour la gynécologie, l'ORL, les services urgences, de réanimation, d'anesthésie et de chirurgie

Structure métallique robuste et stable permettant un positionnement aisé de l'élément éclairant grâce à trois pivots rotatifs sur roulements.

La potence de 50 cm (75 et 100 cm sur demande) ainsi que la rotule à ressort de compensation ouvrant jusqu'à 60° permettent un positionnement bas de l'éclairage, idéal pour une utilisation en gynécologie.

Les deux bras horizontaux de 82 cm et la rotule (ou le flexible renforcé de 14 cm) assurent un déploiement maximal de 167 cm à 360°.

La platine de fixation du plafonnier, tout comme la réhausse pour faux plafond (en option et sur mesure), répondent aux standards européens de dimensionnement et d'implantation. Le la poignée ergonomique assure une prise en

La rotule permet une rotation de la tête à 360° et une orientation proclive/ déclive sur 180° et offre aisément un éclairage "face bassin" grâce à sa position déclive inversée (bras plongeant et tête relevée).

Eclairage puissant, précis et compact.

La platine de fixation du plafonnier, tout comme la réhausse pour faux plafond (en option et sur mesure), répondent aux standards européens de dimensionnement et d'implantation.



Bellon avec vitre de protection

● Dispositifs Médicaux Classe 1


Intensité Lumineuse 2650 Lumens*

Température de couleur 4500°K* (blanc neutre)

Indice de rendu des couleurs IRC 95/100

Consommation électrique 18 Watts

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres (version mobile)
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : 16 x 13 cm
- Protection électrique : isolation classe I
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41 EN 60 598-2-25

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
240 000		30 cm	15 cm
160 000		50 cm	25 cm
44 000		100 cm	40 cm

*Tolérance des données +/- 10%

REFERENCES		
	avec rotule	avec flexible
BELLON PLAFOND	LED18PH-G	LED18PH
VITRE DE PROTECTION	VDP12	
REHAUSSE POUR FAUX PLAFOND SUR MESURE	REHAUSSE-N	

